



# FOX TS 3 Z22

Aspirateur poussière mobile triphasé

**Triphasé - poussière métalliques - 250 mbar de dépression - 270 m<sup>3</sup>/h de débit**

L'aspirateur industriel FOX TS 3 Z22 a été conçu pour aspirer la poussière métalliques conductrices des sols en milieux industriels. L'aspiration est produite par un puissant moteur Turbine à canal latéral de 2.2 kW, assurant un travail continu sans besoin d'entretien.



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marquage ATEX	-
Puissance	kW
Tension	V
Dépression max	mbar
Débit max	m <sup>3</sup> /h
Bouche aspirante	Ø mm
Type de filtre	-
Capacité cuve	L
Dimension L*I*h	cm
Poids	kg
Niveau de bruit	dB

## FOX TS 3 Z22

II 3 D Ex htc IIIC T140°C Dc

	2.2
	400
	250
	270
	50
	Polyester antistatique
	50
	66*120*151
	140
	73



## AVANTAGES

- Acier inox AISI 304
- Structure avec 4 roues pivotantes
- Panneau de contrôle intuitif
- Pare-étincelles interne
- Liquide inerte interne
- Moteur Turbine à canal latéral
- Filtre sécurité certifié classe M
- Fenêtre d'inspection liquide inerte
- Soupape de sécurité

## EQUIPEMENT STANDARD

- Kit antistatique Ø 50 mm
  - Tuyau flexible complet avec embouts, tube plastique, suceur à poussière et liquide, lance plate

## EQUIPEMENT COMPLEMENTAIRE

-

## CONSOMMABLES

- Filtre